

NUEVA *

- ELECTRONICA
- DISEÑO
- MECÁNICA

Lectora Automática de Sobres

MV 77F



NUEVA*

- ELECTRONICA
- DISEÑO
- MECÁNICA

LECTORA AUTOMATICA DE SOBRES

MV77F



Su totalmente **Nueva Electrónica** - de última generación- permite un manejo y control más preciso de cada una de las piezas postales procesadas, como también el agregado de nuevas funciones o prestaciones que se requieran en el futuro por el usuario. Posibilita la actualización del firmware de la unidad directamente en el domicilio del cliente.

Nuevo Diseño: ergonómico, mucho más amigable para su uso, para el operador y para facilitar su mantenimiento. Se ha

MULTISCAN MV77F es la Lectora de Sobres de última generación para la captura rápida de códigos de barras lineales y 2D. Opcionalmente, puede leer OCR.

MULTISCAN MV77F ha sido diseñada para procesar sobres de distinto tamaño y diferente espesor a velocidades de hasta

logrado una mejora en el crucial proceso de carga y descarga de los sobres. La máquina permite trabajos intensos o de gran volumen.

Sus **Innovaciones Mecánicas** brindan una mayor eficiencia en el nuevo mecanismo simplificado de alimentación y de separación de los sobres. Facilitando con ello su posterior lectura y procesamiento y mejorando la performance de la máquina a la par que su confiabilidad.

350 por minuto capturando la información del código de barra del sobre o a través de las ventanas translúcidas de los mismos.

MULTISCAN MV77F también puede contar los sobres y armar lotes de determinada cantidad.

MULTISCAN®
LIDER MUNDIAL EN CAPTURA
DE DATOS EN DOCUMENTOS

1110 Brickell Av, Suite 502

Miami, FL 33131, USA

Tel. (305) 373 8007. Fax (305) 373 8058

E-mail: info@multiscan-corp.com

www.multiscan-corp.com

La política de MULTISCAN CORP. es efectuar continuamente mejoras a nuestros equipos, por lo que nos reservamos el derecho de efectuar cualquier cambio en el diseño y especificaciones sin previo aviso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Detección automática de errores de alimentación.
- Puede leer códigos lineales, 2D y códigos postales (OCR opcional).
- Velocidad de lectura: 350 sobres por minuto para sobres de 100 mm o 4" de alto.
- Interface de comunicaciones Serie: RS 232 (standard).
- Bandeja de alimentación con capacidad de hasta 400 sobres (para sobres de 1 mm de espesor) u 8 Kgs.
- Bandeja de salida estándar con capacidad de 130 sobres para sobres de 1 mm de espesor.
- Optional:
 - Impresora a chorro de tinta
 - Alimentación 110/220 V, 50/60 Hz.

DIMENSIONES

- Altura: 26.4" (670 mm)
- Ancho: 45.3" (1150 mm)
- Profundidad: 17.3" (440 mm)
- Peso: 77 lbs. (35kg.)
- Planta: 45.3" (1150 mm) [ancho] x 17.3" (440 mm) [profundidad].

DIMENSIONES DEL SOBRE

- Tamaño mínimo: 160x 100
 - Tamaño máximo: 280 x 148,5mm (1/2 A4)
 - Espesor: 0.5 mm up to 4.5 mm.
- Norma DIN 476 (ISO 216) serie C
C4 (229 x 324) sin diverter
C5 (162 x 229)
C6 (114 x 162)

CODIGOS DE BARRAS

- Lectura de las siguientes simbologías: Código 39, Código 128, I2/5, Codabar, Code 93 UPC/EAN DataMatrix, PDF417 y simbologías postales.
- Lectura de 62 dígitos por código.
- Longitud máxima del código: 4.5" (114mm)
- Altura máxima del código: 1/2" (12mm)
- Densidad máxima del código: 10 mils.

APLICACIONES

- Verificación de piezas postales emitidas
- Control de piezas entregadas para su distribución
- Control de correspondencia devuelta o no entregada
- Control de envío de sobres con tarjetas, facturas, documentos o valores. Control de envío de correspondencia:
- Marketing Directo.

